

Automáticos

Características Técnicas

Normativa	IEC 60898-1
Curva	Tipo C
Frecuencia	50/60 Hz
Intensidad Nominal	0.5-125 A
Tensión Nominal	240/415 V
Nº de polos	2P, 3P
Poder de corte en cortocircuito	10 kA
Curva de disparo	(5-10)s x I _n
Tensión de Impulso	4kV
Vida Eléctrica/Mecánica < 32 A	30000 maniobras
Temperatura Ambiente	-5° C +55° C
Limitación de Energía	ELC3
Montaje	Clip en Din rail (35 mm x 7.5 mm)
Terminal	35 mm ²
Grado de Protección	IP-20
Resistencia al Impacto	40 mm caída libre
Temperatura ambiente de referencia	30°
Posición de Instalación	Vertical/Horizontal



Código	Nº de polos	Intensidad
		A
IMG0060B0000000	Dos Polos	6
IMG0006T0000000	Tres Polos	6
IMG0010T0000000	Tres Polos	10
IMG0016T0000000	Tres Polos	16
IMG0020T0000000	Tres Polos	20
IMG0025T0000000	Tres Polos	25
IMG0032T0000000	Tres Polos	32
IMG0050T0000000	Tres Polos	50
IMG0063T0000000	Tres Polos	63
IMG0080T0000000	Tres Polos	80
IMG0100T0000000	Tres Polos	100
IMG0125T0000000	Tres Polos	125